



Sellador Fijador

Descripción del producto

Fijador sellador CUBREMAX es un concentrado de resinas acrílicas al agua de uso interior o exterior. Permite fijar, sellar y regular la absorción de sustratos en una sola mano.

Su aplicación genera una mejor adherencia y durabilidad en pinturas de terminación, como así también una reducción en costos.

Características

Color: Incoloro.

Rendimiento: 10 a 15 m² por l.

Dilución: 1 en 3 de agua (no debe quedar brillo en seco)

Densidad: 1.02g/cm³.

% de sólidos: 15+-1.

Presentación en envases de 20l, 10l, 4l, 1l.

Preparación de superficie

Las superficies deben estar secas, limpias de cualquier suciedad que existiera, libres de grasitud y se deben eliminar hongos o musgos que en se encuentren en estas.

Modo de empleo

Puede aplicarse a rodillo o pincel.

Se debe diluir en agua de modo que una vez aplicado y seco no quede brillo sobre el sustrato.

Precauciones

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a 30°C.

No aplicar con previsión de lluvias o heladas.

Conservación

Almacenamiento 12 meses en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie.

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Se debe tener en cuenta que los ensayos fueron realizados en laboratorio y que pueden diferir en obra por las condiciones ambientales, materiales utilizados, humedad, etc... Por otro lado, no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados y manipulados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación debe interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente