



Frente Impermeable

Descripción del producto

Pintura impermeabilizante en base acuosa compuesta por cargas minerales seleccionadas y polímeros acrílicos altamente elastómeros. Genera un recubrimiento de continuo de gran elasticidad para uso exterior en muros y fachadas.

Características

Frente impermeable Cubrema posee una excelente viscosidad que lo hace fácil de aplicar brindando una excelente nivelación y un rápido secado. Una vez seco el film se obtiene una gran resistencia a los factores climáticos y a la radiación UV.

Presentación en envases de 20l, 10l, 4l, 1l.

Antihongos: sí.

Repintado: 4 hs.

Rendimiento: 12 m² por litro aprox.

Densidad aproximada 1.4 g/cm³.

% de sólidos: 55+-2.

Preparación de superficie

Las superficies deben estar secas, limpias de cualquier suciedad que existiera, libres de grasitud y se deben eliminar hongos o musgos que en se encuentren en estas. La rugosidad y/o fisuras importantes deben ser tratadas previamente con sellador asegurando que queden buenas condiciones para realizar el tratamiento. En caso de revoques nuevos dejar curar la superficie.

Modo de empleo

Puede aplicarse a rodillo o pincel.

Si fuese necesario la primer mano diluida con 10% de agua, siguientes manos sin diluir o con un máximo de 5% de agua.

Mezclar el producto de ser necesario en envase original para obtener homogeneidad en viscosidad y color

Precauciones

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a 30°C.

No aplicar con previsión de lluvias o heladas.

Conservación

Almacenamiento 12 meses en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie.

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Se debe tener en cuenta que los ensayos fueron realizados en laboratorio y que pueden diferir en obra por las condiciones ambientales, materiales utilizados, humedad, etc... Por otro lado, no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados y manipulados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación debe interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente