



## Protector Acrílico

### Descripción del producto

Recubrimiento acrílico formulado para actuar como sellador dando brillo, evita que se generen manchas en superficies absorbentes y la penetración del agua. Ideal para baldosones de cemento, ladrillos a la vista, pisos de cemento, piedras naturales. Resistente a la intemperie y exposición solar.

### Características

Color: Natural, negro y rojo.  
Rendimiento: 10 m<sup>2</sup> aprox por l.  
Repintado: 4hs aprox.  
Densidad: 1.16 g/cm<sup>3</sup>.  
% de sólidos: 31+-1.  
Presentación en envases de 10l y 4l.

### Preparación de superficie

Las superficies deben estar secas, limpias de cualquier suciedad que existiera, libres de grasitud y se deben eliminar hongos o musgos que en se encuentren en estas.

### Modo de empleo

Puede aplicarse a rodillo o pincel.  
Si fuese necesario puede diluirse la primera mano con 10% de agua.  
Mezclar la pintura en envase original para obtener homogeneidad de viscosidad y color si fuese necesario.

### Precauciones

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a 30°C.  
No aplicar con previsión de lluvias o heladas.

### Conservación

Almacenamiento 12 meses en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie.

*La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Se debe tener en cuenta que los ensayos fueron realizados en laboratorio y que pueden diferir en obra por las condiciones ambientales, materiales utilizados, humedad, etc... Por otro lado, no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados y manipulados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación debe interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente*